

# Drehstrom-Sauger

DS 2410

DS 2420

DS 2520

DS 2720



# Leistungsstarke Dauerläufer



Leichteste "Handhabung" durch Fußhebelentleerung

- GFK-Gehäuse, extrem stabil, korrosionsfrei
- Baukastensystem, jederzeit nachrüstbar
- Geringste Abmessungen: Länge 920mm x Breite 730mm
- Komplett inklusive Schalldämpfung
- Geeignet für "Rund-um-die-Uhr-Betrieb"
- Niedrigste Filterflächenbelastung
- Einfachster Filterwechsel

	DS 2410	DS 2420	DS 2520	DS 2720
Motorleistung (kW)	4,0	4,0	5,5	7,5
Spannung (Volt)	400	400	400	400
Vacuum (mbar)	190	170	230	210
*1 Luftförderung (m³/h)	410	540	650 / (770*2)	690 / (820*2)
Filterfläche (m²)	2,4 / 4,5	2,4 / 4,5	2,4 / 4,5	2,4 / 4,5
Höhe (mm) (mit Reststaubfilter +160mm)	1.220 / 1.590	1.220 / 1.590	1.250 / 1.620	1.250 / 1.620
Gewicht (kg)	94	102	127	133
Schalldämpfung (dB(A))	72	74	75	77

\*1) Nettosaugleistung nach TÜV: gemessen mit 3m Schlauch Ø 70mm und belegtem Filter

\*2) Schlauch Ø 100mm



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC



ATEX 94/9/EG



**RUWAC**  
Industriesauger GmbH

Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0  
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44

Web: [www.ruwac.de](http://www.ruwac.de)  
E-Mail: [ruwac@ruwac.de](mailto:ruwac@ruwac.de)

