

**Kolmefaasiline  
imur tüüp DS 3:  
suur,  
aga kompaktne**



# Kolmefaasiline imur tüüp DS 3

Terasplekist korpus

Ventilaator Ruwaci omatoodang

Automaatne suruõhupuhastus

Jääktolmufilter, tolmuklass H

Filtripadrunid, tolmuklass M

Tolmukogumismahuti

Vaakumhoidik



Tolmukogumismahuti lihtne tühjendamine



# Suur, aga kompaktne

- Moodulsüsteemiga tagatud variantide rohkus
  - Terasplekist korpus
  - Erinevad kõrvaldussüsteemid
- Versioonid tolmuplahvatuse ohtlikule alale, tsoon 22
- Saadaval tolmuklassi H jääktolmufiltriga
- Saadaval aktiivsöe mooduliga

Valikuliselt tolmuklassi H jääktolmufiltriga/ilma, võimalik hilisem järelseadmestamine



Imiühendus 70 mm

Tolmukogumismahutisse viiva klapi lihtne avamine



Kraana-aasad hõlpsaks transportimiseks

Parameetrite kuvamine paneelile



Kilekoti vaakumkinnitus

# Tehnilised andmed

	<b>DS 3 - 22</b>	<b>DS 3 - 40</b>
Korpus	terasplekk	terasplekk
Mootori võimsus (kW)	2,2	4,0
Pinge (volti)	400	400
Alarõhk (mbar)	-220	- 230
Õhuvoolu võimsus (m³/h) (möödetud 3 m voolikuga)	350	470
Helirõhu tase (dB(A)) DIN 45635-01-KL 3	61	65
Padrunfilter, tolmuclass M (m²)	12	12
Jääktolmufilter, tolmuclass H (m²)	3,2	3,2
Kõrgus (mm)	ca. 2090	ca. 2090
Laius (mm)	ca. 730	ca. 730
Pikkus (mm)	ca. 992	ca. 992
Kaitseaste IP	55	55
Maht (liitrit)	55	55
Puhastusviis	suruõhk	suruõhk
Puhastussurve (bar)	5-6	5-6
Imiühendus (mm)	70	70

**Ruwac**  
Industriesauger



**RUWAC**  
Industriesauger GmbH  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0  
www.ruwac.de  
[ruwac@ruwac.de](mailto:ruwac@ruwac.de)

Tööstuslikud imurid on saadaval ATEX-i direktiivi 94/9/EÜ kohaste plahvatuskindlate



14-118-019-05.2018