

**R18 típusú ipari  
porszívó:**  
Könnyen  
kezelhető és  
kiváló minőségű



# R18 A típusú ipari porszívó váltakozó áramú hajtással

Figyelőablak

Szívószűrő

Csatlakozó további  
fogyasztóhoz  
(dugaszóaljzat  
automatika)

Ventilátor

Manométer

Maradékpor-szűrő,  
H porosztály

AirShock tisztítás

Csatornaszűrő,  
M porosztály

Szívócsatlakozó  
(lezárható)

Filtertasak

AirShock tisztítás



# Könnyen kezelhető és kiváló minőségű ipari porszívók

- Változatok sokfélesége
  - Tartozékkal együtt vagy anélkül kapható
    - Különböző szűrők
- Vezetőképes műanyag- vagy rozsdamentes acél tartály
  - Kivétel robbanásveszélyes területekhez, 22-es zóna
- Felváltva használható vizes vagy száraz porszívóként (R18 A010)
  - Éghető por felszívására alkalmas akkumulátoros változat (R18 D)
  - Akkumulátor működési ideje 120 perc

**R18 A010**  
Műanyag tartállyal



**R18 A011**  
Szívószűrővel és vezetőképes  
műanyag tartállyal



**R18 A011**  
22-es zóna szívószűrővel és  
rozsdamentes acél tartállyal



**R18 D**  
ACD rozsdamentes acél  
tartállyal



**R18 A011**  
22-es zóna vezetőképes  
műanyag tartállyal,  
dugaszóaljzat  
automatikával  
a csatlakoztatott  
megmunkáló géphez



**R18 D**  
ACD gabonamaradványok  
kiszívása a szűk résekből



# Műszaki adatok

	R18 A010	R18 A011	R18 A012, 22-es zóna	R18 A012, 22-es zóna	R18 D
Ház	Műanyag	Műanyag	Műanyag	Nemesacél	Nemesacél
Motorteljesítmény (kW)	1,0	1,1	1,2	1,2	0,95
Feszültség (V)	230	230	230	230	48
Vákuum (mbar)	-190	-230	-230	-230	-220
Légteljesítmény (m <sup>3</sup> /h) (3 m-es tömlővel mérve)	190	200	200	200	221
Hangnyomásszint (dB(A)) (DIN 45635-01-KL 3)	69	70	60	60	75
Csatomaszűrő, M porosztály (m <sup>2</sup> )	–	0,8	0,8	0,8	0,8
Maradékpor-szűrő, H porosztály (m <sup>2</sup> )	–	1,1	1,1	1,1	1,1
Cellás szűrő (m <sup>2</sup> )	0,26	–	–	–	–
Magasság (mm)	760	790	800	860	860
Szélesség (mm)	410	425	425	425	530
Hosszúság (mm)	410	425	425	425	425
IP védelem	x4	x4	54	54	54
Úrtartalom (liter)	25	16	16	21	21
Szívócsatlakozás (mm)	35	40	50	50	50
Dugaszólóaljzat automatika további fogyasztóhoz ... (watt)-ig	–	–	– / 2.000	– / 2.000	– / 2.000
Szűrőtásak szükséges	nem	igen/nem	igen	igen/nem	igen/nem

## Tartozékok



R18 A010-hez



R18 A011-hez

## Különböző szűrőrendszerek



Csatomaszűrő



Filtertasak

**Ruwac**  
Industriesauger



Ruwac  
Industriesauger GmbH  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0  
www.ruwac.de  
ruwac@ruwac.de

Az ipari porszívók robbanás ellen védett kivételben az ATEX 2014/34/EU szerint szállíthatók.



DIN EN 60335-2-69,  
CC függ.

ATEX 2014/34/EU

DIN EN 60335-2-69, AA függ.