

**WSP 2000 típusú
vízfelszívó váltakozó
áramú hajtással:
Koncentrált erő
minden igényhez**



WSP 2000 típusú vízfelszívó



A szivó egyszerű leürítése a maradék szennyeződés kiürítő nyitásával



Koncentrált erő minden igényhez

- A légtömlesztés kerek maximális szabad magasságot, optimális mozgathatóságot és könnyű kezelést biztosítanak
- A szivómotor automatikus lekapcsolása túlszívás elleni védelemként maximális töltésszint esetén
- 1,2 kW-os erőteljes szívás
- Kérésre nagyobb teljesítményű motor szállítható
- Könnyű tisztítás a kivehető szivattyúnak köszönhetően

WSP 2000
a fémipar területén



WSP 2000
a műhelytisztításnál



Egyszerű kezelés a
pedálnak
köszönhetően



Kar a maradék
szennyeződések könnyű
kiürítéséhez



Műszaki adatok

WSP 2000

Ház	GFK
Motorteljesítmény (kW)	1,2
Feszültség (V)	230
Vákuum (mbar)	-230
Légteljesítmény (m ³ /h) (3 m-es tömlővel mérve)	174
Magasság (mm)	1 020
Szélesség (mm)	690
Hosszúság (mm)	820
IP védeeltség	x4
Változtatható úrtartalom (liter)	45 – 100
Szivócsatlakozás (mm)	50
Szivattyúcsatlakozó	GeKa tengelykapcsoló
„Tűzoltósági kivitelű” szivattyúcsatlakozó	Storz tengelykapcsoló
Szivattyú motorteljesítmény (kW)	0,83
Szivattyú szállítási teljesítménye	6,5 m ³ /h 1 m esetén
Max. szállítási magasság (m)	9,5

