

**Odkurzacz przemysłowy  
typu R18:**  
Poręczny i wysokiej  
jakości



# Odkurzacz przemysłowy z napędem na prąd przemienny typu R18 A



# Poręczny i wysokiej jakości odkurzacz przemysłowy

- Mnogość wariantów
  - Dostawa z akcesoriami albo bez
    - Różne filtry
- Pojemnik z przewodzącego tworzywa sztucznego lub stali szlachetnej
  - Wersja do strefy zagrożenia wybuchem pyłu, strefa 22
- Możliwość stosowania jako odkurzacza zwykłego albo odkurzacza wodnego (R18 A010)
- Wersja z akumulatorem nadaje się do odsysania pyłów palnych (R18 D)
- Czas pracy akumulatora 120 minut

## R18 A010

Z pojemnikiem z tworzywa sztucznego



## R18 A011

Z filtrem ssącym i pojemnikiem z przewodzącego tworzywa sztucznego



## R18 A011

Strefa 22 z filtrem ssącym i pojemnikiem ze stali szlachetnej



## R18 D

ACD z pojemnikiem ze stali szlachetnej



## R18 A011

Strefa 22 z pojemnikiem z rozpraszającego tworzywa sztucznego z automatycznym gniazdem do podłączenia maszyny do obróbki



## R18 D

Czyszczenie ACD wąskich szczelin z resztek zboża



# Dane techniczne

	R18 A010	R18 A011	R18 A012 strefa 22	R18 A012 strefa 22	R18 D
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	Stal szlachetna	Stal szlachetna
Moc silnika (kW)	1,0	1,1	1,2	1,2	0,95
Napięcie (V)	230	230	230	230	48
Podciśnienie (mbar)	-190	-230	-230	-230	-220
Wydajność pneumatyczna (m <sup>3</sup> /h) (pomiar z wężem dł. 3 m)	190	200	200	200	221
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) (DIN 45635-01-KL 3)	69	70	60	60	75
Filtr kanałowy do pyłów klasy M (m <sup>2</sup> )	-	0,8	0,8	0,8	0,8
Filtr do usuwania zapylenia szczątkowego klasy H (m <sup>2</sup> )	-	1,1	1,1	1,1	1,1
Filtr komorowy (m <sup>2</sup> )	0,26	-	-	-	-
Wysokość (mm)	760	790	800	860	860
Szerokość (mm)	410	425	425	425	530
Długość (mm)	410	425	425	425	425
Stopień ochrony IP	x4	x4	54	54	54
Pojemność (l)	25	16	16	21	21
Złącze ssące (mm)	35	40	50	50	50
Automatyczne gniazdo na dodatkowy odbiornik do (W)	-	-	- / 2.000	- / 2.000	- / 2.000
Wymagany worek filtracyjny	nie	tak/nie	tak	tak/nie	tak/nie

## Akcesoria



Do R18 A010



Do R18 A011

## Różne systemy filtracyjne



Filtr kanałowy



Worek filtracyjny

**Ruwac**  
Industriesauger



Ruwac  
Industriesauger GmbH  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0  
www.ruwac.de  
ruwac@ruwac.de

Odkurzacze przemysłowe są dostępne w wersji zabezpieczonej przed wybuchem zgodnie z ATEX 2014/34/UE.



IEC 60335-2-6\_2021



DIN EN 60335-2-69,  
zał. CC



ATEX 2014/34/UE



DIN EN 60335-2-69, zał. AA

14-134-014-10.2022