

**Industriesugare med  
trefasdrift  
typ R01 R:  
Vår kraftfulla  
långmilare**



# Industrisugare med trefasdrift typ R01 R

Frånluftsdiffuser

Hus i GFP

Fläkt

Trefasmotor

Restdammsfilter  
dammklass H

Handrengöring

Påsfilter  
dammklass L/M

Suganslutning  
(läsbar)

Fotspakstömning



Enkelt handhavande  
tack vare Ruwac  
fotspakstömning



 till filmen

# Enorm kraft för alla utmaningar

- Variantmångfald genom modulsystem
  - Hus i GFP
  - Olika bortskaffningssystem
- Utföranden för damm- och gasexplosionsutsatta områden
- Utförande för asbestsanering

**R01 R040**  
inom ledarplattproduktion



**R01 R075**  
Dammexpl., med utsug-sarm inom plastpro-  
duktion

**R01 R022**  
dammexpl. Inom träbearbet-  
ning



**R01 R040**  
gasexpl. inom brandförsva

**R01 R022**  
dammexpl. inom livs-  
medelsproduktion



**R01 R022**  
dammexpl. med  
marksuganordning  
inom jordbruk

# Tekniska data

	<b>R01 R</b>				
	<b>022 BA1</b>	<b>022 BA2</b>	<b>040 BA1</b>	<b>040 BA2</b>	<b>075 BA1</b>
Hus	GFP	GFP	GFP	GFP	GFP
Motoreffekt (kW)	2,2	2,2	4,0	4,0	7,5
Spänning (V)	400	400	400	400	400
Undertryck (mbar)	-206	-206	-213	-213	-330
Lufteffekt (m <sup>3</sup> /h) (mätt med 3 m slang)	300	300	440	440	530
Ljudtrycksnivå (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	70	<b>61</b>	70	<b>62</b>	74
Fickfilter dammclass L, M (m <sup>2</sup> )	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6
Cellfilter dammclass L, M (m <sup>2</sup> )	1,0	–	1,0	–	–
Restdammsfilter dammclass H (m <sup>2</sup> )	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Höjd (mm) (cellfilter 1,0 m <sup>2</sup> dammclass L, M)	970	–	970	–	–
Höjd (mm) (fickfilter 1,2 m <sup>2</sup> dammclass L, M)	970	1350	967	1350	1117
Höjd (mm) (fickfilter 2,6 m <sup>2</sup> dammclass L, M)	1223	1700	1223	1700	1755
Höjd (mm) (cellfilter 1,0 m <sup>2</sup> dammclass H)	1040	–	1040	–	–
Höjd (mm) (fickfilter 1,2 m <sup>2</sup> dammclass H)	1040	1450	1040	1450	1308
Höjd (mm) (fickfilter 2,6 m <sup>2</sup> dammclass H)	1380	1800	1610	1800	1955
Bredd (mm)	520	520	520	520	520
Längd (mm)	850	850	850	850	850
Skyddstyp IP	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65
Volym (liter)	35	35	35	35	35
Suganslutning (mm)	50	50	70	70	70

## Olika bortskaffningssystem



**Ruwac**  
Industriesauger



**Ruwac**  
**Industriesauger GmbH**  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0  
www.ruwac.de  
ruwac@ruwac.de

Industridammsugarna kan levereras i explosionsskyddat utförande enligt ATEX 2014/34/EU.



14-1230-000-01.2021